


Technický list

StoSilent Profile Tape

Samolepicí, speciální pásek na CD profily



Charakteristika

Použití

- interiér
- pro zavěšené stropní a stěnové konstrukce systému StoSilent Distance
- pro vzduchotěsnou montáž akustické desky na podkladní konstrukci
- pro vzduchotěsné utěsnění šroubových spojů
- pro nalepení na montážní rošt zavěšené tlakově odolné nebo předsazené kovové podkladní konstrukce

Vlastnosti

- samolepicí
- vysoká roztažnost
- Složení: elastomerní fólie na bázi systémového kaučuku, se samolepicím kaširováním

Formát

- Délka: 25 m
- 60 x 0,5 mm

Technické údaje

Kritérium	Norma / zkušební předpis	Hodnota/Jednotka	Upozornění
Třída reakce na oheň	EN 13501-1	E	
Teplotní odolnost		-40 - 130 °C	
Při uvádění charakteristických hodnot se jedná o průměrné, resp. přibližné hodnoty. Vzhledem k použití přírodních surovin v našich produktech se uvedené hodnoty u jednotlivých dodávek mohou nepatrně odlišovat, aniž by to narušilo použitelnost výrobku.			

Podklad

Požadavky

Podklad musí být pevný, suchý, čistý, nosný a rovněž prostý slinutých vrstev, výkvětů a separačních částic.

Zpracování

Teplota při zpracování

Nejnižší teplota při zpracování a teplota podkladu +12 °C, při max. relativní vlhkosti vzduchu 70 %; montáž po vyrovnání vlhkosti v místnosti.

Technický list

StoSilent Profile Tape

Spotřeba	Provedení	Cca. spotřeba	
		2,50	m/m ²
Uvedené hodnoty spotřeby slouží pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby včetně odpadu je případně nutné zjistit přímo na objektu.			
Skladba vrstvy	kovová nosná konstrukce podle EN 13964 s noniovými závěsy; jemný rošt polepen profilovou páskou StoSilent Profile Tape		
Nanášení	přilepení na podkladní konstrukci Samolepicí profilovou pásku bez bublin a záhybů upevněte do prostředku spodní strany jemného roštu po celé délce. Všechna místa styku proveďte bez výstupků pomocí dvojitého řezu. Materiál lze řezat pomocí odlamovacího nože.		
Čištění nářadí	Po použití očistěte od prachu.		
Upozornění, doporučení, speciality a zvláštnosti	Je třeba dodržet všeobecné směrnice pro zpracování akustických systémů Sto. Ty lze objednat u společnosti Sto SE & Co. KGaA. Montáž/povrchovou úpravu lze provést teprve po předchozí instruktaži! Pokud se jemný rošt rozřízne (např. při dodatečných stropních vestavbách), je třeba provést další výměnu. upozornění na systémové napojení u akustických desek: Aby se mezi dutinou ve stropě a užitným prostorem mohl vyrovnávat tlak, je třeba docílit zadního odvětrání buď otevřenou obvodovou spárou, nebo vhodnými otvory ve stropě. Podíl otvorů ve stropě by měl činit nejméně 0,8 % plochy stropu. Ve většině případů toho lze docílit otevřenou obvodovou spárou šířky 2 cm. Dilatační spáry budov je třeba zachovat.		
Dodání			
Odstín	černá		
Obal	karton		
Skladování			
Podmínky pro skladování	Skladujte v suchu a při teplotách nad nulou. Teplota skladování: od +5 do +25 °C.		

Technický list

StoSilent Profile Tape

Označení

Skupina výrobků	Příslušenství pro akustické systémy
-----------------	-------------------------------------

Bezpečnost

V případě tohoto produktu se jedná o finální výrobek. Vytvoření bezpečnostního listu podle směrnice REACH (EG) č. 1907/2006, příloha II není nutné. Bližší informace naleznete na www.sto.de v záložce Služby a nástroje / Nařízení REACH.

Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o.
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz