


Technický list

StoVentec Dichtband

Samolepicí těsnící páska z impregnované měkké pěny



Charakteristika

Použití

- do exteriéru a interiéru
- k utěsnění spár mezi nosnou deskou StoVentec Trägerplatte a hliníkovými ukončovacími L profily včetně šroubení v oblasti vodorovných i svislých systémových připojení u fasádních izolačních systémů StoVentec S, C a M

Vlastnosti

- oboustranně samolepicí
- odolnost proti UV
- vodotěsný

Formát • 45 x 3 mm

Podklad

Požadavky Podklad musí být stabilní, rovný, suchý a zbavený látek, které narušují přilnavost (např. mastnota, nečistoty).

Zpracování

Spotřeba	Provedení	Cca. spotřeba	
		1,00	m/m
Spotřeba materiálu mimo jiné závisí na zpracování, podkladu a konzistenci. Uvedené hodnoty spotřeby slouží pouze jako orientační. Přesné hodnoty spotřeby je případně nutné zjistit přímo na objektu.			

Nanášení

Přesně změřte délku hliníkového L profilu. Těsnící páska by měla být o něco delší než profil. Těsnící pásku rovně odřízněte. První krycí pásku těsnící pásky stáhněte. Těsnící pásku nalepte na vnitřní stranu ukončovacího profilu přiléhavě k hraně profilu. Druhou krycí pásku těsnící pásky stáhněte. Umístěte koncový profil na zadní stranu nosné desky, vyrovnejte a přišroubujte jej pomocí fasádních šroubů Sto-Fassaden-Schrauben (5,5 x 24 mm) zepředu přes nosnou desku. Těsnící pásku přitlačte na plochu profilu.

