

## Technický list

## StoVentro Thermostop L100/L300

Prvek tepelného oddělení mezi nástěnným držákem a stěnou

**Charakteristika****Použití**

- prvek tepelného oddělení mezi nástěnným držákem a stěnou
- pro omezení vzniku tepelných mostů
- geometricky přizpůsobeno nástěnným držákům StoVentro Bracket L100, StoVentro Bracket L150, StoVentro Bracket L300, StoVentro Bracket L350

**Vlastnosti**

- z tvrzeného PVC
- s vyraženými otvory
- součinitel tepelné vodivosti: 0,08-0,09 W/(m\*K)

**Formát**

- tloušťka materiálu: 6 mm
- výška: 130 mm, pro pevný bod
- výška: 75 mm, pro kluzný bod
- šířka: 50 mm

**Podklad****Požadavky**

- Pevný, suchý, čistý, nosný

**Příprava**

- Vyvarujte se vystupující vody. Po nanesení povrchové úpravy to může vést k poškození.

**Zpracování****Nanášení**

1. Vložte prvek tepelného oddělení mezi stěnu a základní desku nástěnných držáků.
2. Ukotvěte prvek pro oddělení pomocí nástěnného držáku podle statického výpočtu schválenými kotvicími prostředky do podkladu.

**Dodání****Odstín**

bílá

**Skladování****Podmínky pro skladování**

Zboží nezatěžovat.

## Technický list

# StoVentro Thermostop L100/L300

### Označení

Skupina výrobků

StoVentec - příslušenství

### Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o  
Čestlice 271  
CZ - 25170 Dobřejovice  
Telefonní: 2-25 99 63 11  
Fax: 2-25 99 63 88  
info.cz@sto.com  
www.sto.cz