

Technický list

StoVentro Thermostop L200

Prvek tepelného oddělení mezi nástěnným držákem a nosnou konstrukcí budovy



Charakteristika

Použití

- prvek tepelného oddělení mezi nástěnným držákem a stěnou
- pro omezení vzniku tepelných mostů

Vlastnosti

- z tvrzeného PVC
- s vyraženými otvory
- součinitel tepelné vodivosti: 0,08 - 0,09 W/(m*K)

Formát

- tloušťka: 6 mm
- výška: 135 mm (pevný bod) nebo 95,5 mm (kluzný bod)
- šířka: 50 mm

Zvláštnosti/upozornění

- montáž podle statického výpočtu schválenými kotvicími prostředky

Podklad

Požadavky Podklad musí být pevný, suchý, čistý a nosný.

Příprava Vyfoukněte vyvrtané otvory.

Zpracování

Nanášení

Mezi nosnou konstrukcí budovy a základní deskou nástěnných držáků použijte prvek tepelného oddělení. Nástěnný držák a prvek oddělení ukotvěte hmoždinkami.

Dodání

Odstín bílá

Skladování

Podmínky pro skladování Zboží nezatěžovat.

Technický list

StoVentro Thermostop L200

Označení

Skupina výrobků	StoVentec - příslušenství
-----------------	---------------------------

Zvláštní upozornění

Informace, resp. údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz