

Technický list

Sto Ballotini Ø 250-425 µm

Plné, skleněné kuličky k dosažení protiskluzného účinku, Ø 250-425 µm



Charakteristika

Použití	• jako příměs do materiálů StoPox a StoPur v souladu s technickým listem
Vlastnosti	• transparentní plné skleněné kuličky jako plnivo pro vytvoření protiskluzných uzavíracích ploch
Vzhled	• transparent

Zpracování

Nanášení	strukturovat speciálním válečkem, ručně, přísada do kompletní směsi, nanášení plastovou stěrkou
----------	---

Dodání

Obal	pytel
------	-------

Číslo výrobku	Označení	Nádob
14252-001	Sto Ballotini 250-425 my	25 kg Pytel

Označení

Zvláštní upozornění

Informace a údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezabývají však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití. Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Technický list

Sto Ballotini Ø 250-425 µm

Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice
Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz