

Technický list

Sto Ballotini Ø 75-150 µm

Plné, skleněné kuličky k dosažení protiskluzného účinku, Ø 75-150 µm



Charakteristika

Použití	• jako příměs do materiálů StoPox a StoPur v souladu s technickým listem
Vlastnosti	• transparentní plné skleněné kuličky jako plnivo pro vytvoření protiskluzných uzavíracích ploch
Vzhled	• transparentní

Zpracování

Nanášení	nanášení válečkem, přísada do kompletní směsi
----------	---

Dodání

Číslo výrobku	Označení	Nádoba
14505-003	Sto Ballotini 75-150 µm	5 kg kbelíky

Označení

Zvláštní upozornění

Informace a údaje v tomto technickém listu slouží naplnění obvyklého účelu, resp. k zajištění běžné použitelnosti a jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Nezavazují však uživatele odpovědnosti za vlastní kontrolu vhodnosti a použití.

Aplikace, které v tomto technickém listu nejsou výslovně uvedeny, jsou přípustné teprve po konzultaci. Bez schválení je provádíte na vlastní riziko. To platí zejména pro kombinování s jinými výrobky.

Vydáním tohoto nového technického listu pozbývají platnost všechny dosavadní technické listy. Aktuální znění je k dispozici na internetu.

Sto s.r.o.
Čestlice 271
CZ - 25170 Dobřejovice

Technický list

Sto Ballotini Ø 75-150 µm

Telefonní: 2-25 99 63 11
Fax: 2-25 99 63 88
info.cz@sto.com
www.sto.cz